

LVSA-3 EMPALME TRIPOLAR ARMADO DE BAJA TENSIÓN

DESCRIPCIÓN:

Empalme Tripolar Armado Termocontráctil, de polímero reticulado, 100% hermético, Calificado con ANSI C119.1-1986.

APLICACIÓN:

Para empalmes en cables de control y cable armado tripolar con aislamiento seco, en instalaciones en charola o subterráneas en condiciones usuales de operación.

Reconstruye la protección mecánica del cable y hermetiza la unión.



TABLA DE SELECCIÓN

Catálogo	Empalmes seleccionados		
	Catálogo	Tensión kV	Diámetro sobre Aislamiento mm
HVSA-1	HVS - 821S	5 - 8	9 - 17
HVSA-2	HVS - 822S	5 - 8	14 - 23
	HVS - 823S	5 - 8	20 - 23
HVSA-3	HVS - 824S	5 - 8	25 - 41
	HVS - 825S	5 - 8	33 - 57
	HVS - 1521S	15	17 - 27
	HVS - 1522S	15	23 - 33
	HVS - 1523S	15	28 - 41
	HVS - 1524S	15	32 - 46
	HVS - 2521S	25	23 - 30
	HVS - 2522S	25	30 - 38
HVSA-4	HVS - 3521S	25	24 - 34
	HVS - 2523S	25	38 - 46
	HVS - 3522S	35	33 - 43
	HVS - 3523S	35	42 - 55

