

CSJ A

EMPALME EN LINEA CONTRÁCTIL EN FRÍO 5-35 KV

DESCRIPCIÓN:

Empalme en línea CSJA "Todo en Uno", contráctil en frío de 15 kV a 35 kV.

Cumple con los requerimientos de la especificación IEEE-404 y con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NMX-J-158-ANCE. 2002.

APLICACIÓN:

Para cables de energía de 5 a 35 KV, monopolares con aislamiento sólido (XLP o EPR) y pantalla metálica, conductor de cobre o aluminio, para instalaciones subterráneas y en charolas.



TABLA DE SELECCIÓN

Clase de Aislamiento (100% y 133%)	Número de Catálogo	Calibre del Conductor		Diámetro (mm)		Longitud Máxima del Conector mm	Longitud Empalme instalado mm.
		AWG/kCM	mm ²	Sobre Aislamiento	Máximo sobre cubierta		
15 kV	CSJA-1521	2 - 350	33 - 177	17.5 - 30.5	38.1	140	737
	CSJA-1522	4/0 - 750	105 - 380	22.1 - 35.6	46.0	140	737
	CSJA-1523	350 - 1000	177 - 500	26.2 - 40.0	52.1	170	838
	CSJA-1524	750 - 1250	380 - 630	32.5 - 52.0	66.0	200	939
25 kV	CSJA-2822	1/0 - 500	50 - 240	22.1 - 35.6	46.0	140	737
	CSJA-2823	4/0 - 750	105 - 380	26.2 - 40.0	52.1	170	838
	CSJA-2824	500 - 1250	240 - 630	32.5 - 52.0	66.0	200	939
35 kV	CSJA-3523	1/0 - 350	50 - 177	26.2 - 37.8	52.1	140	838
	CSJA-3524	350 - 1000	177 - 500	34.5 - 52.0	66.0	200	939