



MD78
 Por Burndy
 ID de catálogo: **MD78**

Herramienta manual, 25 pulg de L, 8 pulg. W, fuerza de cromo-compresión 9000 lbs.

- Mangos de polímero compuesto de una sola pieza, ergonómicamente diseñados
- Asas de agarre cómodo
- Diseños de mordazas de acero probados en el tiempo
- No se requiere ajuste de herramientas
- 99.000 compresión / ciclo de vida
- Bloqueo positivo, botones de retención de dado cargados por resorte
- Bujes de acero / bronce impregnados con PTFE y pasadores de acero inoxidable
- Mordazas y eslabones de mordaza niquelados estañados

Características: Ergonómicamente Mangos de polímero compuesto diseñados, de una pieza, mangos de agarre cómodo, diseños de mordazas de acero probados en el tiempo, no se requiere ajuste de herramientas, 99,000 engarzado / ciclo de vida, bloqueo positivo, botones de retención de dado con resorte, ranura de dado D3 permanente, acero impregnado de PTFE / Bujes de bronce y pasadores de acero inoxidable, mordazas y eslabones de mordaza en, operación más fácil de la herramienta debido al diseño único del mango y agarres antideslizantes, mejora el funcionamiento al evitar resbalones, los engarzados adecuados se aseguran con mordazas a tope, proporciona engarzados confiables y consistentes Tiempo, dura hasta 6 veces más que las imitaciones baratas, y seguirá funcionando cuando otros se hayan gastado hace mucho tiempo, sin pérdida de dado e inserción de dado con una mano, permite el uso de la línea completa de insertos de dado Burndy W y X, aumenta Vida útil de la herramienta al reducir el desgaste de la herramienta, garantía limitada de 5 años, instala casi todas las conexiones de línea, poste y casa en el programa de conectores de compresión Burndy con solo un (1) juego de dado adicional (W-BG).

Tipo de conductor: ACSR, 6201, 5005, Aluminio, Cobre, Conductores comprimidos y compactos, Ancho: 8 pulg. en el extremo del mango, 4-1 / 2 pulg. en el extremo de la mandíbula, dado permanentes: Sí , Peso: 7 LB, dado utilizadas: O y D3, Totalmente cubierto: No, Acepta dado: Sí Troqueles de corte disponibles: Sí Garantía limitada de 5 años

Detalles del Producto

General

Aplicación	Para tensión total y sin tensión
Capacidad de fuerza a compresión	4.5 Ton.
Tipo de dado	W y X
Tipo de marca	HYTOOL
Tipo de herramienta	Herramienta manual
Nombre comercial	POSI-PRESS™ HYTOOL™
Tipo	Compresión
UPC	781810010907
UPC 12 Digit	7818100109077

Dimensiones

Longitud	25 in
Peso	7 lb
Ancho	8 in

Relación del Conector

Rango de compresión	Cobre: # 10 sol. a 2/0 str., Aluminio y ACSR: # 14 sol. a 4/0 ACSR; Estribos: # 6 a 4/0 ACSR; aéreos de tensión completa, empalmes y terminales de tensión completa: # 10 str. a 4/0 ACSR; Instala empalmes, terminales: # 8 a 500 kcmil de cobre trenzado, # 8 a 350 kcmil de cobre flexible, # 8 a 350 kcmil de aluminio
---------------------	--

Certificaciones y cumplimiento

Certificación - Aprobado por CSA	No
Certificación – ETL	No
Certificación - Reconocido por UL	No
Certificación – cULus	No
Estándares: estado de cumplimiento de RoHS	EX
Listado UL	No
Cumple con norma NMX	No