

AISLADORES TIPO MANZANA



Aislador Hexagonal con inserto de ¼"



Aislador Tipo manzana
Fabricado en resina poliéster
Fibra de vidrio

Altura	Inserto
1/4"	1/4"
1 3/8"	3/8"
1 1/2"	3/8"
2"	3/8"
2 1/4"	3/8"
2 1/8"	1/2"
2 9/16"	1/2"



Modelo	Altura	Cuerda 1/4 20 Hilos	Cuerda 3/8 16 hilos	Cuerda 1/2 13 Hilos	Voltaje Recomendado	Resistencia Compresión	Fuerza Cantiliver	Fuerza de Tensión
EEI-01	25.4 mm 1"	Prof 5/16			450 Volts	3000 Kg	40 Kg	400 Kg
EEI-125	31 mm 1 1/4"	Prof 5/16			450 Volts	3000 Kg	40 Kg	400 Kg
EEI-1375	34.9 mm 1 3/8"		Porf 7/16		600 Volts	4000 Kg	84 Kg	800 Kg
EEI-1500	38.1 mm 1 1/2"		Porf 7/16		1500 Volts	9000 Kg	190 Kg	900 Kg
EEI-2000	50.8 mm 2"		Porf 7/16		2300 Volts	9000 Kg	190 Kg	900 Kg
EEI-2500	63.5 mm 2 1/2"				3200 Volts	11000 Kg	340 Kg	1100 Kg
EEI-3000	76.2 mm 3"				4100 Volts	11300 Kg	340 Kg	1100 Kg
EEI-3500	88.9 mm 3 1/2"			Prof 5/8	5000 Volts	11300 Kg	340 Kg	1100 Kg
EEI-4000	101.6 mm 4"			Prof 5/8	6000 Volts	11300 Kg	390 Kg	1200 Kg