



Características:

- ▶ Moldeado y sellado en EPDM, lo que lo hace completamente sumergible.
- ▶ Construido 100% en peróxido curado que incluye aislamiento y material EPDM conductivo.
- ▶ No corrosivo, con punto de prueba capacitivo que incluye un tapón removible.
- ▶ Diseño previsto para la utilización de pértiga.
- ▶ Provisto para la conexión de cable para tierra
- ▶ Amplia gama de cables con un mínimo de piezas.
- ▶ Zapata de compresión bimetálica.
- ▶ Los productos CHARDON Y Elastimold cumplen prueba de intercambiabilidad LAPEM-CFE.

Codos

- ▶ El conector tipo codo es un conector operación con carga 15KV, 25KV y 35KV para 200 Amperes.
- ▶ Este provee una interfaz entre cable y transformador para conectarlo y desconectarlo con la línea energizada utilizando la herramienta adecuada. Este tiene una interfaz estándar para conexiones en insertos de 15KV, 25KV y 35KV para 200 Amperes y accesorios de unión.

Descripción	UOM	ELASTIMOLD
Codo OCC 15kV 200A 1/0	Pieza	166LR-B-5240
Codo OCC 15kV 200A 3/0	Pieza	166LR-B-5260
Codo Portafusible OCC 15kV 200A 1/0 (Hasta 40 Amperes)	Pieza	168FLR1-B-0240
Codo Portafusible OCC 15kV 200A 3/0 (Hasta 40 Amperes)	Pieza	168FLR1-B-0260
Codo Apartarayos OCC 15kV 200A	Pieza	167ESA-10
Codo Apartarayos OCC 25kV 200A	Pieza	273ESA18
Codo Portafusible OCC 25kV 200A 1/0 para fusible 20A ó inferior	Pieza	274FLR1-C-0240
Codo Portafusible OCC 25kV 200A 3/0 para fusible 20A ó inferior	Pieza	274FLR1-C-0260
Codo Portafusible OCC 25kV 200A 1/0 para fusible 30A ó superior	Pieza	274FLR3-C-0240
Codo Portafusible OCC 25kV 200A 3/0 para fusible 30A ó superior	Pieza	274FLR3-C-0260
Codo OCC 25kV 200A 1/0	Pieza	276LR-C-5240
Codo OCC 25kV 200A 3/0	Pieza	276LR-C-5260
Codo 35kV 200A 1/0	Pieza	376LR-J-5240
Codo 35kV 200A 3/0	Pieza	376LR-J-5260
Codo Apartarayos 35kV 200A	Pieza	375ESA27
Codo Portafusible/Tierra OCC 15kV 200A	Pieza	160GLR

*OCC. Operación con Carga.